



Flutlicht Maverick Vertical

Produktinformation

SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Stunden Lebensdauer
- LEDs und Netzteil austauschbar
- Aluminium Kühlkörper
- Weitere 5 Jahre Garantie nach Austausch der LED-Einheit und des Netzgerätes durch unser Servicecenter
- Optimale Wärmeableitung durch innovatives Kühlsystem
- Stabile Konstruktion und eloxierte Oberfläche
- Hochwertige SMD LED's
- Netzgerätetechnologie, TÜV zertifiziert
- Schwenken einzelner Module
- Individuelle Linsenbestückung einzelner Module möglich

SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarben: 4000K, 5000K, 6500K in CRI80
- Leuchtwinkel: 20°, 40°, Assymetrisch 50°, 60° 90°
- 250W bis 900W
- Optional 0-10V oder DALI

Lebensdauer	L80 B20 bei 50000 h
Umgebungstemperatur	-40 °C bis 60 °C
Oberflächentemperatur	38° bis 45 °C
CRI	Ra > 80
Spannung	90-277 V AC
Systemleistung	bis zu 145 lm/W
Leistung	250W und 300W pro Modul
Modulanzahl	1, 2 oder 3
Gesamtleistung	250W – 900W
Frequenz	50/60 Hz
Power Factor	≥ 0,98
THD	< 15%
Schaltfestigkeit	> 100000
Schlagfestigkeit	IK 08
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Kühlkörper	Aluminium
Optional	Blendschutz




Edelstahlschrauben
Aluminiumkörper
schwenkbare
Module
Austauschbare optische
Linsen



IP68 Anschlussbox

Rostfreier Bügel



Artikelnummer	CRI	Module	Leistung	Lumen max.	Bemess. max.	Gewicht
FLMV-0250W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	1	250 W	30635	1,21A	1400 g
FLMV-0500W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	2	500 W	61270	2,43A	2800 g
FLMV-0750W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	3	750 W	91905	3,64A	4100 g
FLMV-0300W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	1	300 W	36181	1,46A	1400 g
FLMV-0600W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	2	600 W	73448	2,91A	2800 g
FLMV-0900W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	3	900 W	108543	4,37A	4100 g

Funktion	Kürzel	Bezeichnung	Wert
Farbtemperatur CRI Wert	xxK-80	40K-80	4000K CRI80
Farbtemperatur	xxK-80	50K-80	5000K CRI80
Farbtemperatur	xxK-80	65K-80	6500K CRI80
Abstrahlwinkel	DIV	20	20°
Abstrahlwinkel	DIV	40	40°
Abstrahlwinkel	DIV	50	50° Assymetrisch
Abstrahlwinkel	DIV	60	60°
Dimmung	DIM	NO	Nein/Ohne Dimmung

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2018, SITOLUX GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
 August 2018, gedruckt in Deutschland, www.sitolux.de

SITOLUX GmbH
 Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
 D-72108 Rottenburg a. N.
 +49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de